

NOTE

1. 指定公差 $0 < L \leq 3.0 : \pm 0.3$
 $3.0 < L : \pm 0.4$

2. 形番 : B () B-CZHK-B-1 (LF) (SN) (V)

極数

3. 図1に示す●のピンをキंक加工し、○は●と逆方向のキंकを設ける。

NOTE

1. Unless otherwise specified,
tolerances are: $0 < L \leq 3.0 : \pm 0.3$
 $3.0 < L : \pm 0.4$

2. Part No.: B () B-CZHK-B-1 (LF) (SN) (V)

Circuits

3. ● and ○ specified in table 1 shall
be kink direction of ○ the other
side of ●.

極數 Circuits	寸 法 Dimensions	
	A	B
2	1.5	6.0
3	3.0	7.5
4	4.5	9.0
5	6.0	10.5
6	7.5	12.0
7	9.0	13.5
8	10.5	15.0
9	12.0	16.5
10	13.5	18.0
11	15.0	19.5
12	16.5	21.0
13	18.0	22.5
14	19.5	24.0
15	21.0	25.5
16	22.5	27.0
17	24.0	28.5
18	25.5	30.0
19	27.0	31.5
20	28.5	33.0

2	ベースハウジング BASE HOUSING	PA (GF強化) PA (GF)	ナチュラル Natural		UL94V-0
1	ピン PIN	銅合金 COPPER ALLOY	すずめっき TIN PLATED		
品番 No.	部 品 名 PART NAME	材 質 MATERIAL	処 理 SURFACE FINISH		備 考 REMARKS
サイズ SIZE	単 位 UNIT	投 影 法 PROJECTION	作 図 年 月 日 DATE	納 入 先 CUSTOMER	殿
A2	METRIC		MAR. 5, 2024	品 名 SERIES NAME	
		尺 度 SCALE		形 番 PART No.	
		7:1		図 番 DRAWING No.	
				CZコネクタ トップタイプ ベース付ピン リード部:半島タイプ HEADER FOR CZ CONNECTOR TOP TYPE LEAD PART:STAGGERED TYPE	
				B () B-CZHK-B-1 (LF) (SN) (V)	
				KRD-55207-2	RO



日本圧着端子製造株式会社

J.S.T. MFG.CO.,LTD.