



百度搜索“润联网”可查找底价

01	七天无理由退货 Seven days no reason to return	
02	极速快递 Logistics Express	
03	货到付款 Cash on Delivery	
04	技术指导 technical guidance	
05	售后服务 after-sale service	

安全售后服务
放心设备安全



[新闻](#) [网页](#) [贴吧](#) [知道](#) [MP3](#) [图片](#) [视频](#) [地图](#)

润联网

百度一下



福禄克万用表和万用表仪表MMB价格

标题:增强性能数字万用表和智能数显独立万用表参数	库号：JX169311 价格：百度搜【润联网】查询
	主要技术参数： 无论您是网络管理中心的工程师还是任何负责网络管理的人员,您可能都知道站点与网络的连通性问题是多么的具有挑战性。问题是由于不良的RJ连接器造成的?错误的Mail服务器?半双工或全双工匹配不正确或是坏的网卡。Fluke结束了这种靠猜测进行故障排除的游戏,推出了网络万用仪一NetTool。网络万用仪将电缆测试,网络以及PC设置测试集成在一个手掌大小的仪器中,这样你就可以用它来迅速地解决所有那些最令人头疼的连通性问题。网络万用测试仪(NetToolTM)识别各种插座,以太网,电话,令牌环或是未工作的。 帮助一线网络维护人员迅速检验和诊断站点至网络的连通性问题。 解决复杂的PC网络设置问题例如IP地址,缺省网关,email以及web服务器。同时显示该PC所使用的关键网络资源,例如服务器,路由器以及打印机。 检查连接脉冲的速度,极性,半双工/全双工,电平以及接收线对。 包括问题的记录,简明地列出在PC和网络中检测到的问题包括地址问题,email和web问题等。 同时监测全双工连接的网络健康(发送帧数,利用率,广播,错误以及碰撞),包括单独站点和网络对话的数。 显示PC和网络间协议的不匹配问题,识
标题:手持数字万用表和多功能万用表参数	库号：JX179883 价格：百度搜【润联网】查询

原创力文档

max.book118.com

预览与源文档一致,下载高清无水印

登录【润联网】查询价格

	主要技术参数： Fluke 789的主要特点24 V 回路电源双显示大屏幕增强的背光，2 级亮度可调mA 输出功能下提供 1200 ohm 的驱动能力带回路电源的HART模式，内置 250 ohm 电阻器0% 和 100 % 按钮可在 4 和 20 mA 输出之间进行切换，方便快速满度检查电池舱门方便更换电池Fluke 789 包含所有Fluke 787具有的功能精密 1000 V, 440 mA 真有效值数字多用表0.1% 直流电压准确度0.05% 直流电流准确度高达 20 kHz 的频率测量最小值/最大值/平均值/接触保持/相对模式二极管测试功能和通断蜂鸣器同时读取 mA 读数和百分比读数20 mA 直流电流输出 / 回路校准器 / 模拟器手动步进 (25%，粗调，微调)，自动步进和自动斜坡电池舱门方便更换电池安全兼容性满足 1000 V EN61010-1 CAT III 标准 技术指标电流测量量程0-1 A AC or DC分辨率1 mA准确度0.2% + 2 LSD (DC) 量
标题:万能表万用表10000和台式数字多用表TH1951参数	库号：JX179885 价格：百度搜【润联网】查询
	主要技术参数： 产品介绍：Fluke 116C数字万用表测量电流功能，专门为 HVAC 专业人员设计。它具有 HVAC 仪表所需的各种数字万用表测量电流功能，包括用于对 HVAC 设备和火焰传感器进行快速故障排查的温度和微安测量。另外还有 Fluke 114 电气测量用万用表、Fluke 115C 万用表以及带非接触式电压测量功能的电气技术人员用 Fluke 117C 万用表。内置用于 HVAC 应用的温度计用于测试火焰传感器的微安测量LoZ 功能：低输入阻抗，可防止因虚假电压引起的错误读数白色 LED背光照明即使在光线较弱的位置也能有效读数万用表测量电流电阻、连续性和频率和电容测量最小值/最大值/平均值测量功能，记录信号波动情况紧凑的人体工程学设计，适合单手操作可使用选配的磁性仪表悬挂索带 (ToolPak™) 不用手握住也能测量安全等级 CAT III 600 V 准确度技术规格万用表测量电流直流 mV量程：600.0 mV分辨率：0.1 mV准确度：±([% 读数] + [字])：2.0% + 3万用表测量电流直流 V量程/分辨率：6.000 V
标题:高精度台式万用表TH1961	库号：JX179886 价格：百度搜【润联网】查询

登录【润联网】查询价格

6和天辰数 显仪表价格	
	主要技术参数： FLUKE 17B数字万用表在FLUKE 15B的基础上增加频率、占空比和温度测量功能交直流电压、交直流电流、电阻、电容、峰鸣、二级管和温度(F17B)测试功能在所有输入和量程具有安全牢固的设计频率测量至100KHz温度测试和相对模式随机测试导线，热电偶(F17B)，电池和用户手册 F17B数字万用表的技术指标 Fluke 17BVac量程0.1mV TO 1000V最好准确度$\pm(1.0\%+3\text{字})$频响40Hz to 500HzVdc量程0.1mV TO 1000V最好准确度$\pm(0.5\%+3\text{字})$Ohms量程0.1Ω TO 40MΩ最好准确度$\pm(0.5\%+2\text{字})$Aac量程0.1μA TO 10A准确度$\pm(1.5\%+3\text{字})$频响40Hz to 200HzAdc量程0.1μA TO 10A准确度$\pm(1.5\%+3\text{字})$电容量程0.01nF TO 100μF最好准确度$\pm(2.0\%+5\text{字})$频率与占空比量程10Hz to 100kHz准确度$\pm$
标题:模拟 指针万用表 EM7000和 HP34461A 参数	库号：JX179888 价格：百度搜【润联网】查询
	主要技术参数： 概述：□□ MS8218是高精度，高稳定性数字多用表。它采用24位A/D转换器，在单片计算机控制下完成几十种测量。它的五位数字显示达五万计数。具有直流、交流真有效值，直流+交流混合信号真有效值高达1000V电压，10A电流的测量功能。1微伏的直流分辨率以及20KHz的交流频带能满足大多数测量的要求。它还是一个频率计、脉冲频率可测到2MHz以上，线性频率可达200KHz，包括电流频率进行测量。50 MΩ的大电阻，5000μF的大电容以及最大值、最小值、相对值，功率分贝、二极管、通断的测量对技术人员非常有用。大屏幕、180度视角的液晶以及背光使显示非常清晰。MS8218采用软件控制和调校，高稳定的非可调节元件可确保仪表的长期稳定性。仪表附带有光电隔离的RS-232C接口以及PC计算机软件，能在计算机上对测量过程进行显示、记录、作图。作图软件具有独特的动态标尺，使得被测参数的微小变化都被清晰描绘记录出来。MS8218加上一台计算机就成为了一套多用测量记录仪。仪表的误操作保护功能以及二次注塑机壳使得它的安全性能得以保证。它是工厂、科研机构、学校实验室电气测量最好的选择

登录【润联网】查询价格

标题:过程万用表和网络万用表NT参数	库号: JX179889 价格: 百度搜【润联网】查询
	主要技术参数: 产品说明: 新 Fluke 902真RMS HVAC钳形表继承了福禄克测量工具一贯的准确性/可靠性和耐用性,它专门为进行系统维护和安装的HVAC技术人员设计。它采用了真RMS技术,达到CAT III 600V标准,让HVAC技术人员安全自信的完成HVAC设备的故障排除和设备维护工作。不仅如此,Fluke 902更有其他诸多功能: 捕获烟道气温度测量火焰温度测量电机启动和运行电容器测量电源侧电流和电压,负载侧电流和电压测量三相系统的电流和电压相平衡排除压缩机电机故障产品特性: 暖通应用中的电容/DC电流(μA)和温度测量机身和钳口设计小巧,把握舒适,使用时不占空间方便的Display Hold(显示保持)键设计,显示屏上可保持测量值。仪表控制方便,只需一只手握住即可测量(食指操作钳口开闭,拇指操控旋转开关)大屏幕背光显示屏(绝大多数型号均有此配置),使用方便不用时可自动关闭,最大限度的节省电池消耗。技术规格: 直流电压量程: 0~600.0V准确度: 1%$\pm$5计数电压 AC (真 RMS)量程: 0~600.0V准确度: 1%$\pm$5计数(50/60 Hz)电流 AC
标题:数字多用表和便携式万用表价格	库号: JX179890 价格: 百度搜【润联网】查询
	主要技术参数: 产品名称:VS-100指针式万用表 VS100模拟万用表 Sanwa产品型号:VS-100 简单介绍VS-100指针式万用表 VS100模拟万用表, Sanwa指针式万用表VS100.产品文档:无相关文档VS-100指针式万用表 VS100模拟万用表 Sanwa的详细介绍VS-100指针式万用表(带护套)特点搭载可断路100KA 电流的限流保险丝适用于大容量低电压电路(500V以下)的电气设备检修管理用万用表内置打100KA 的电流断路限流保险丝防止电弧放电危险全量程外加电压的安全范围至500V硬质外壳套VS-100指针式万用表技术参数VS-100测量量程容许差直流电压10/50/250/500V(4KΩ/V)$\pm$3%以内交流电压10/50/250/500V(4KΩ/V)$\pm$3%以内电阻0.2K/20K/2MAΩ刻度长的$\pm$3%以内频率特征40-5KHZ(AC50V以下) 内置电池R6P(5号电池)*2 内置保险丝插塞式限流保险丝3A/600V 遮断容量10

登录“润联网”可查找底价

原创力文档
max.book118.com
预览与源文档一致,下载高清无水印

登录【润联网】查询价格

标题:万能表万用表10000和数据记录仪参数	库号: JX179891 价格: 百度搜【润联网】查询
	主要技术参数: 检测小容量电路的高灵敏度万用表高输入电阻 (DCV2.5—12MΩ/V) 和0.12UA量程 (直流电流) 的高灵敏度FET电子万用表。正弦波交流40HZ—1MHZ的频率特性 (交流低电压) 检测方形波状脉冲的P-P值 (Peak to Peak值) (占空比20%以上) 0.2Ω—200MΩ大范围的电阻检测安全规格: IEC61010 CAT. III600V EM7000指针式万用表技术参数EM7000测量量程容许差直流电流0.3/1.2/3/12/30/120/300/1000V±3%以内±直流电压±0.15/0.6/1.5/6/15/60/150/600V±7%以内交流电压3V (约2.5MΩ) /12V (约1.1MΩ) ±5%以内rms (50/60HZ) 30V (约800KΩ) /120/300V (约800KΩ) 交流电压P-P正弦波 8.4V (约2.5MΩ/V) /&plus
标题:台式数字万用表34410A和万用表仪表MMB参数	库号: JX179892 价格: 百度搜【润联网】查询
	主要技术参数: HIOKI 3245数字万用表/太阳能万用表,HIOKI 3245 SOLAR HiER·混合供电系统, 包括太阳能主电池和备用电池·口袋尺寸, 符合CAT III 600 V·先进的功能·光度计功能·测试探头整齐地放置在仪器背面·测试探头附件IOKI 3245数字万用表/太阳能万用表基本参数DC电压量程: 420 mV~600 V, 5档量程,最高精度:±1.3 % rdg.±4 dgt.AC电压量程: 4.2 V~600 V, 4档量程,精度:±2.3 % rdg.±8 dgt.,平均整流有效值AC电压量程的频率特性: 50 to 500 Hz电阻量程: 420Ω ~42 MΩ, 6档量程,最高精度:±2.0 % rdg.±4 dgt.串联: 50Ω ±30Ω其他功能: 光度计功能(相当于"1000"~ 接近50,000 lx)自动省电功能: 有量程
标题:低转	库号: JX179893 价格: 百度搜【润联网】查询

登录“润联网”可查找底价