




• ON

シリアルATA向け
/For Serial ATA

X-X'断面
X-X' Cross section



⑤	防塵テープ Dustproof tape	1	ポリイミド t=0.08 茶褐色 Polyimide t=0.08 Brown	_____
④	固定金具 Retention clip	2	銅合金/Copper alloy	ニッケルめっき下地 鍍めつき厚 1μm以上 Under plating Nickel,(Tin 1μm or more)
③	インシュレータ Insulator	1	LCP(ガラス繊維入り) UL94V-0 黒色 Glass-filled L.C.P (UL94V-0),Black	_____
②	電源コンタクト Power Contact	4	銅合金/Copper alloy	ニッケルめっき下地 金めっき厚 接触部 0.1μm以上 テール部 0.03μm以上 Under plating Nickel,Gold contact area(Au0.1μm or more) tail area(Au0.03μm or more)
①	コンタクト Signal Contact	極数 No. of contacts	銅合金/Copper alloy	ニッケルめっき下地 金めっき厚 接触部 0.1μm以上 テール部 0.03μm以上 Under plating Nickel,Gold contact area(Au0.1μm or more) tail area(Au0.03μm or more)
No.	部品名 Part name	数量 Quantity	材料/Material	仕上げ/Finish

△ ×				
△ ×				
△ ×				
REV. DATE	APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWN BY	DESCRIPTION
THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN BY T.Hagita Nov.21,2023	DATE Nov.21,2023	CHECKED BY J.Tanaka Nov.22,2023	DATE Nov.22,2023
				APPROVED BY M.Kojima, Nov.22,2023
				SCALE 5:1
				UNIT mm
MATERIAL	TITLE			KEL CORPORATION
FINISH	DT10E-000S-15-T			DRAWING No. P3E816
				REVISION 1