



回路番号
CIRCUIT NO

デートコード
DATE CODE

シリーズマーク
SERIES MARK

AMPマーク
AMP MARK

0025-0

AMP

2--2,2--3
(KEYING:Y)

コネクタ外形
OUTLINE OF HEADER HOUSING

4-φ1.8
DIA1.8 4PLACES

2-φ3
DIA3 2PLACES

ラウンド2-φ4MIN
ROUND DIA4MIN 2PLACES

29.36

REF

9.6

REF

1.74

REF

2.54

32

17.78

10.16

6.35

22.86

推奨基板取付け穴寸法(公差 ±0.05)
PC 基板厚:1.6~2.4±0.1
(コネクタ搭載面)

RECOMENDED PC BOARD HOLE PATTERN(TOL:±0.05)
PC BOARD THICKNESS:1.6~2.4±0.1
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

タブコンタクト
TAB CONTACT

29.36

10.16

12.4

13.9

2.54

22.86

CONTACT TAIL

リテンションレグ
RETENTION LEG

1--2,1--3
(KEYING:X)

32

3.34

3.8

17.78

±0.5

1

2

3

4

NOTES

1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC
POLYESTER(94V-0),COLOR:BLACK
TAB CONTACT:COPPER ALLOY
RETENTION LEG:BRASS

2. FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING

3. FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING

4. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

1. 材料 ハウジングガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂(94V-0),色 黒
タブ コンタクト: 銅合金
リテンション レグ: 黄銅

2. めっき: コンタクト 全面Ni下地
接触部 0.38μm MIN金めっき

3. めっき: コンタクト 全面Ni下地
接触部 0.76μm MIN金めっき

4. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
: ニッケル下地の 上にスズめっき

Y

X

KEY TYPE

コンタクトのめっき
(FINISH)

製品番号
(PART NO.)

4	3	2-353079-3
4	2	2-353079-2
4	3	1-353079-3
4	2	1-353079-2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC
ANGLES

±10????±0.3
±30????10??±0.35?
±100????30??±0.4?

±3°

MATERIAL
SEE NOTE

FINISH

SEE NOTE

DWN
K.IKEDA

CHK
Y.ISHIKAWA

APVD
S.MANABE

PRODUCT SPEC
108-5453

APPLICATION SPEC
114-5206

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

04JUN1996

04JUL1996

04JUL1996

NAME
SINGLE ROW HEADER ASST 2P -H-TYPE
DYNAMIC D-5200 S

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C-353079

RESTRICTED TO

SCALE
1:1

SHEET
1 OF 1

REV
C

1470-19 (3/11)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2-353079-2](#)